

近乎	
产品版本: 近乎 v5.2	
版权所有: 青岛拓宇网络科技有限公司	
近乎	
Copyright Tunynet Inc. 2005-2017 All Rights Reserved.	
<b>【版权声明】</b>	
免费版仅限个人网站或非商业盈利型网站使用	
未获商业授权之前, 不得将本软件用于商业用途	
未经授权许可, 任何组织和个人不得将此软件进行非法销售和传播	
为适应实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能, 可以进行必要的修改	
不得将修改后版本进行任何的商业行为	
未经书面许可, 网站页面页脚处的近乎 名称和链接都必须保留,	
而不能清除、修改或者隐藏	
文档名称: 安装说明	

欢迎安装近乎v5.2

您可以访问我们的官方网站[www.jinhusns.com/Users](http://www.jinhusns.com/Users)下载详细的安装、升级指南

《安装近乎v5.2》

用SQLserver数据库时的产品安装指南

自动安装:

源码版安装之前, 请使用Vs2015或以上版本以管理与身份打开项目, 您需要重新生成解决方案(管理员身份打开项目), 安装版不需要重新生成解决方案

1.登录您的服务器, 建立或者选择一个目录, 将安装包./web/web 目录中的全部文件和目录上传(注意是上传 web 目录中的文件和目录, web本身这一级目录无需上传。)如果您只想在本地使用, 您只需将web目录中的文件解压到一个文件夹内。

2.您需要在IIS中创建站点或虚拟目录。

3.访问安装页面:(您的站点):(您设置的端口号)例如本地站点: localhost:8088, 选择数据库为sqlserver数据库

4.请务必安装成功后及时删除setup文件夹(Web/Applications/Setup), 以免重复安装。

5.安装完后请设置Web.config里的Search 的value改成本站的地址(如果SearchApi 有独立站点, 请改成SearchApi站点地址)。

6.近乎采用的是手机注册和邮箱注册的方式进行用户注册, 所以在安装完成后需要更改Web.config里的“发送短信验证码&&发送邮件验证码配置”这一项下的一系列配置来支持邮件和短信的发送, 请参考《阿里云短信邮箱申请向导》的步骤进行申请。

手动安装:

源码版安装之前, 请使用Vs2015或以上版本以管理与身份打开项目, 您需要重新生成解决方案(管理员身份打开项目), 安装版不需要重新生成解决方案

1.登录您的服务器, 建立或者选择一个目录, 将安装包./web/web 目录中的全部文件和目录上传(注意是上传 web 目录中的文件和目录, web本身这一级目录无需上传。)如果您只想在本地使用, 您只需将web目录中的文件解压到一个文件夹内。

2.您需要在IIS中创建站点或虚拟目录。

3.手动建立数据库, 进入SqlScripts/SqlServer文件夹中依次执行初始化脚本01\_Install\_Schema.sql、02\_Install\_InitialData.sql、03\_Install\_SampleData。

4.修改web下的web.config配置文件, 修改<add name="SqlServer"

connectionString="server=.;uid=sa;pwd=123456;Trusted\_Connection=no;database=" />

为<add name="SqlServer" connectionString="server=数据库地址;uid=数据库帐号;pwd=数据库密码;Trusted\_Connection=no;database=数据库名" /

5.完成手动安装过程后，在浏览器里输入用户设置的域名（在本地安装浏览输入localhost/虚拟目录名:(您设置的端口号)）进行站点的浏览(手动执行安装的管理员账号:admin密码:123456)。

6.请务必安装成功后及时删除setup文件夹(Web/Applications/Setup)，以免重复安装。

7.安装完后请设置Web.config里的Search 的value改成本站的地址（如果SearchApi 有独立站点，请改成SearchApi站点地址）。

8.近乎采用的是手机注册和邮箱注册的方式进行用户注册，所以在安装完成后需要更改Web.config里的“发送短信验证码&&发送邮件验证码配置”这一项下的一系列配置来支持邮件和短信的发送，请参考《阿里云短信邮箱申请向导》的步骤进行申请。

9.标准版和专业版带的活动贴和投票贴需要自己手动去 Web\Applications\Vote\Setup\Install\SqlServer执行脚本

用Mysql数据库时的产品安装指南

自动安装:

源码版安装之前，请使用Vs2015或以上版本以管理与身份打开项目，您需要重新生成解决方案（管理员身份打开项目），安装版不需要重新生成解决方案

1.登录您的服务器，建立或者选择一个目录，将安装包./web/web 目录中的全部文件和目录上传（注意是上传 web 目录中的文件和目录，web本身这一级目录无需上传。）如果您只想在本地使用，您只需将web目录中的文件解压到一个文件夹内。

2.您需要在IIS中创建站点或虚拟目录。

3.访问安装页面：(您的站点):(您设置的端口号) 例如本地站点：localhost:8088，选择数据库为mysql数据库

4.请务必安装成功后及时删除setup文件夹(Web/Applications/Setup)，以免重复安装。

5.安装完后请设置Web.config里的Search 的value改成本站的地址（如果SearchApi 有独立站点，请改成SearchApi站点地址）。

6.近乎采用的是手机注册和邮箱注册的方式进行用户注册，所以在安装完成后需要更改Web.config里的“发送短信验证码&&发送邮件验证码配置”这一项下的一系列配置来支持邮件和短信的发送，请参考《阿里云短信邮箱申请向导》的步骤进行申请。

手动安装:

源码版安装之前，请使用Vs2015或以上版本以管理与身份打开项目，您需要重新生成解决方案（管理员身份打开项目），安装版不需要重新生成解决方案

1.登录您的服务器，建立或者选择一个目录，将安装包./web 目录中的全部文件和目录上传（注意是上传 web 目录中的文件和目录，web本身这一级目录无需上传。）如果您只想在本地使用，您只需将web目录中的文件解压到一个文件夹内。

2.您需要在IIS中创建站点或虚拟目录。

3.手动建立数据库，进入SqlScripts/MySQL文件夹中依次执行初始化脚本01\_Install\_Schema.sql、02\_Install\_InitialData.sql、03\_Install\_SampleData。

4.修改web下的web.config配置文件，将ConnectionString中子节点的<add name="SqlServer" connectionString="server=.;uid=sa;pwd=123456;Trusted\_Connection=no;database=" />去掉

修改<!--<add name="MySQL" connectionString="server=localhost;uid=root;pwd=123456;Charset=utf8;database=Spacebuilder" providerName="MySQL.Data.MySqlClient" />-->

为<add name="MySQL" connectionString="server=数据库地址;uid=数据库帐号;pwd=数据库密码;Charset=utf8;database=数据库名" providerName="MySQL.Data.MySqlClient" /

5.完成手动安装过程后，在浏览器里输入用户设置的域名（在本地安装浏览输入localhost/虚拟目录名:(您设置的端口号)）进行站点的浏览(手动执行安装的管理员账号:admin密码:123456)。

6.请务必安装成功后及时删除setup文件夹(Web/Applications/Setup)，以免重复安装。

7.安装完后请设置Web.config里的Search 的value改成本站的地址（如果SearchApi 有独立站点，请改成SearchApi站点地址）。

8.近乎采用的是手机注册和邮箱注册的方式进行用户注册，所以在安装完成后需要更改Web.config里的“发送短信验证码&&发送邮件验证码配置”这一项下的一系列配置来支持邮件和短信的发送，请参考《阿里云短信邮箱申请向导》的

步骤进行申请。

9.标准版和专业版带的活动贴和投票贴需要自己手动去 Web\Applications\Vote\Setup\Install\MySql执行脚本